



CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

De Turquía a 120 países!

MIXERS HORIZONTALES	1 - 2
MIXERS VERTICALES	3 - 4 - 5 - 6
MIXERS ESTACIONARIOS	7 - 8
DISTRIBUIDORES DE PIENSOS	8
MIXERS AUTOPROPULSADOS	9
CARGADORES FRONTALES ARTICULADOS	10
ACCESORIOS DE CARGADOR	11
COSECHADORAS DE MAIZ	12
COSECHADORAS DE FORRAJES	13
ESPARCIDORES	14
CUBA DE PURINES	15 - 16
SEGADORAS DE DISCO	17
RASTRILLOS HILERADORES	18
EMPACADORAS CUADRADAS PEQUEÑAS	19
ROTOEMPACADORA	20
ENVOLVEDORA DE PACAS	20

NUESTRO HISTORIA

1975
Fimaks establecidos

1988
Primera picadora
de maíz producida



1998
Primer
alimentador
mezclador
vertical producido

2001
Picadora de maíz
independiente de
2 hileras de primera
hilera producida



2010
Picadora de maíz
independiente de
3 filas de primera
hilera producida

2012
Primer alimentador
mezclador
autopropulsado
producido



2014
Primer cargador
de ruedas
producido

2018
Primera
empacadora
cuadrada
producida



2019
Primera rotoempacadora
producida



2022
De Turquía 120 a países!

**1+2 BARRENA 4 m³ FMHI 4**

ALTURA (mm): 2000
 LONGITUD (mm): 4300
 ANCHO (mm): 1730
 PESO (kg): 1680
 POTENCIA NECESARIA (hp): 30

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / SISTEMA DE PESAJE / MOTOR ELÉCTRICO / MAGNETO

**1+2 BARRENA 6 m³ FMHI 6**

ALTURA (mm): 2200
 LONGITUD (mm): 4700
 ANCHO (mm): 1900
 PESO (kg): 1820
 POTENCIA NECESARIA (hp): 40

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / SISTEMA DE PESAJE / MOTOR ELÉCTRICO / MAGNETO

**1+2 BARRENA 9 m³ FMHI 9**

ALTURA (mm): 2700
 LONGITUD (mm): 5800
 ANCHO (mm): 2320
 PESO (kg): 4700
 POTENCIA NECESARIA (hp): 55

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / SISTEMA DE PESAJE / MAGNETO

**1+2 BARRENA 12 m³ FMHI 12**

ALTURA (mm): 2820
 LONGITUD (mm): 6400
 ANCHO (mm): 2370
 PESO (kg): 5900
 POTENCIA NECESARIA (hp): 60

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / SISTEMA DE PESAJE / MAGNETO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO





SINFINES DOBLES 6 m³ FMHII 6

ALTURA (mm): 2300
 LONGITUD (mm): 4900
 ANCHO (mm): 2000
 PESO (kg): 3000
 POTENCIA NECESARIA (hp): 40

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2. TRANSPORTADOR LATERAL LATERAL / SISTEMA DE PESAJE



SINFINES DOBLES 8 m³ FMHII 8

ALTURA (mm): 2500
 LONGITUD (mm): 4950
 ANCHO (mm): 2200
 PESO (kg): 3950
 POTENCIA NECESARIA (hp): 50

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2. TRANSPORTADOR LATERAL LATERAL / SISTEMA DE PESAJE



SINFINES DOBLES 10 m³ FMHII 10

ALTURA (mm): 2500
 LONGITUD (mm): 5480
 ANCHO (mm): 2200
 PESO (kg): 4300
 POTENCIA NECESARIA (hp): 60

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2. TRANSPORTADOR LATERAL LATERAL / SISTEMA DE PESAJE



SINFINES DOBLES 12 m³ FMHII 12

ALTURA (mm): 2600
 LONGITUD (mm): 5980
 ANCHO (mm): 2800
 PESO (kg): 4740
 POTENCIA NECESARIA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

2. TRANSPORTADOR LATERAL LATERAL / SISTEMA DE PESAJE





ACCIONADO POR TOMA DE FUERZA

DESCARGA LATERAL 1.5 m³ FMV 1.5S

ALTURA (mm): 1850
 LONGITUD (mm): 1300
 ANCHO (mm): 1750 E: 1950
 PESO (kg): 485
 POTENCIA NECESARIA (hp): 10

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / CONTROL HIDRÁULICO /
 PUERTA HIDRÁULICA

NOTA: OPCIONES SOLO PARA EL TIPO ACCIONADO POR TDF
 NOTA: LA POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO ES DE 7,5 kW



CON MOTOR ELÉCTRICO

DESCARGA LATERAL 2.5 m³ FMV 2.5S

ALTURA (mm): 2130
 LONGITUD (mm): 4050
 ANCHO (mm): 1700
 PESO (kg): 875
 POTENCIA NECESARIA (hp): 25

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / MOTOR ELÉCTRICO / NEUMÁTICOS MÁS GRANDES /
 CUCHARÓN DE CARGA / SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO

DESCARGA LATERAL 3 m³ FMV 3S

ALTURA (mm): 2200
 LONGITUD (mm): 4700
 ANCHO (mm): 1900
 PESO (kg): 1820
 POTENCIA NECESARIA (hp): 40

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / TRANSPORTADOR LATERAL / CUCHARÓN DE CARGA /
 SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO /
 MOTOR ELÉCTRICO / VOLUMEN ADICIONAL DE 1 m³ / MAGNETO /

DESCARGA LATERAL 5 m³ FMV 5S

ALTURA (mm): 2700
 LONGITUD (mm): 5800
 ANCHO (mm): 2320
 PESO (kg): 4700
 POTENCIA NECESARIA (hp): 55

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / TRANSPORTADOR LATERAL / CUCHARÓN DE CARGA /
 SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO /
 MOTOR ELÉCTRICO / VOLUMEN ADICIONAL DE 1 m³ / MAGNETO /





DESCARGA LATERAL 8 m³ FMV 8S

ALTURA (mm): 2815
 LONGITUD (mm): 4215
 ANCHO (mm): 2140
 PESO (kg): 3400
 POTENCIA NECESARIA (hp): 65

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / ELECTRIC MOTOR / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO



NUEVO MODELO

CHASIS BAJO 8 m³ FMV 8L

ALTURA (mm): 2350
 LONGITUD (mm): 4540
 ANCHO (mm): 2405
 PESO (kg): -
 POTENCIA NECESARIA (hp): 65

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / ELECTRIC MOTOR / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO



DESCARGA TRASERA Y LATERAL



DESCARGA FRONTAL 8 m³ FMV 8F

ALTURA (mm): 2750
 LONGITUD (mm): 5200
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 3600
 POTENCIA NECESARIA (hp): 65

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / ELECTRIC MOTOR / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO



DESCARGA LATERAL 12 m³ FMV 12S

ALTURA (mm): 2890
 LONGITUD (mm): 4750
 ANCHO (mm): 2400
 PESO (kg): 4050
 POTENCIA NECESARIA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / EL SOFTWARE / SISTEMA HYDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / MOTOR ELÉCTRICO / CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO





NUEVO MODELO

CHASIS BAJO 12 m³ FMV 12L

ALTURA (mm): 2350
 LONGITUD (mm): 4950
 ANCHO (mm): 2250
 PESO (kg): -
 POTENCIA NECESARIA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / EL SOFTWARE / SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / MOTOR ELÉCTRICO / CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO



DESCARGA TRASERA Y LATERAL

DESCARGA FRONTAL 12 m³ FMV 12F

ALTURA (mm): 2885
 LONGITUD (mm): 5270
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 4000
 POTENCIA NECESARIA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / EL SOFTWARE / SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / MOTOR ELÉCTRICO / CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO



SINFINES DOBLES

DESCARGA FRONTAL 14 m³ FMV 14F

ALTURA (mm): 2700
 LONGITUD (mm): 6865
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 5580
 POTENCIA NECESARIA (hp): 100

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA / TRANSPORTADOR LATERAL / SISTEMA DE PESAJE / EL SOFTWARE / SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO / CONTROL ELECTROHIDRÁULICO / MOTOR ELÉCTRICO / CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN / EJE DE GRAN ANGULAR / MAGNETO





SINFINES DOBLES 16 m³ FMV 16F

ALTURA (mm): 2815
 LONGITUD (mm): 6865
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 6100
 POTENCIA NECESARIA (hp): 100

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA
 TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFINES DOBLES 18 m³ FMV 18F

ALTURA (mm): 3000
 LONGITUD (mm): 6900
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 6300
 POTENCIA NECESARIA (hp): 110

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUCHARÓN DE CARGA
 TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFINES DOBLES 20 m³ FMV 20F

ALTURA (mm): 3130
 LONGITUD (mm): 7680
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 7250
 POTENCIA NECESARIA (hp): 130

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFINES DOBLES 24 m³ FMV 24F

ALTURA (mm): 3400
 LONGITUD (mm): 7680
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 7300
 POTENCIA NECESARIA (hp): 130

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFINES DOBLES 30 m³ FMV 30F

ALTURA (mm): 3450
 LONGITUD (mm): 7600
 ANCHO (mm): 2265
 PESO (kg): 9500
 POTENCIA NECESARIA (hp): 170

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFINES DOBLES 36 m³ FMV 36F

ALTURA (mm): 3635
 LONGITUD (mm): 9655
 ANCHO (mm): 2415
 PESO (kg): 10900
 POTENCIA NECESARIA (hp): 170

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TRANSPORTADOR LATERAL
 SISTEMA DE PESAJE
 EL SOFTWARE
 SISTEMA HIDRÁULICO DEL UNO MISMO
 CAJA DE ENGRANAJES DE REDUCCIÓN
 MOTOR ELÉCTRICO
 EJE DE GRAN ANGULAR
 MAGNETO



SINFÍN SIMPLE 12 m³ FMVS 12

ALTURA (mm): 3100
 LONGITUD (mm): 4400
 ANCHO (mm): 3000
 PESO (kg): 3050
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /

SINFINES DOBLES 16 m³ FMVS 16

ALTURA (mm): 2540
 LONGITUD (mm): 5050
 ANCHO (mm): 2275
 PESO (kg): 4030
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 2x45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /

SINFINES DOBLES 20 m³ FMVS 20

ALTURA (mm): 2850
 LONGITUD (mm): 5870
 ANCHO (mm): 2350
 PESO (kg): 4900
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 2x45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /

SINFINES DOBLES 24 m³ FMVS 24

ALTURA (mm): 3100
 LONGITUD (mm): 5870
 ANCHO (mm): 2350
 PESO (kg): 4900
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 2x45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /

SINFINES DOBLES 30 m³ FMVS 30

ALTURA (mm): 3550
 LONGITUD (mm): 5850
 ANCHO (mm): 2275
 PESO (kg): 7000
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 2x55

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /





BARRENAS TRIPLES 40 m³ FMVS 40

ALTURA (mm): 3220
 LONGITUD (mm): 8370
 ANCHO (mm): 2400
 PESO (kg): 10700
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 3x45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /



BARRENAS TRIPLES 50 m³ FMVS 50

ALTURA (mm): 3480
 LONGITUD (mm): 8370
 ANCHO (mm): 2370
 PESO (kg): 11750
 POTENCIA DE MOTOR (kW): 3x45

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO DE HARDOX / PLACA RASCADORA HARDOX (50-100CM) / PANTALLA XL / SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / TRANSFERENCIA DE DATOS INALÁMBRICA / MONITOR INALÁMBRICO / MAGNETO / **TRANSPORTADOR EN Z** /



DISTRIBUIDOR 20 m³ FMDV 20

ALTURA (mm): 3200
 LONGITUD (mm): 8000
 ANCHO (mm): 2600
 PESO (kg): 4000
 POTENCIA DEL MOTOR (kW): 135

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / MAGNETO



DISTRIBUIDOR 30 m³ FMDV 30

ALTURA (mm): 3500
 LONGITUD (mm): 9750
 ANCHO (mm): 3000
 PESO (kg): 6000
 POTENCIA DEL MOTOR (kW): 135

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE / MAGNETO



**12 METROS CÚBICOS MASTERMIX 12**

ALTURA (mm): 3150
 LONGITUD (mm): 7300
 ANCHO (mm): 2380
 PESO (kg): 9500
 POTENCIA (hp): 175

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE

**14 METROS CÚBICOS MASTERMIX 14**

ALTURA (mm): 3200
 LONGITUD (mm): 7800
 ANCHO (mm): 2380
 PESO (kg): 10.000
 POTENCIA (hp): 175

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE

**16 METROS CÚBICOS MASTERMIX 16**

ALTURA (mm): 3300
 LONGITUD (mm): 8000
 ANCHO (mm): 2380
 PESO (kg): 10.500
 POTENCIA (hp): 175

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE CON SOFTWARE





33 HP ESTÁNDAR LS33

MOTOR: 3 CYL.
 ALTURA SIN CABINA(mm): 2300
 ALTURA CON CABINA (mm): -
 LONGITUD (mm): 2700
 ANCHO (mm): 850
 PESO (kg): 1630
 ALTURA DE ELEVACIÓN (mm): 2700
 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg): 850
 CAPACIDAD A LA ALTURA MÁXIMA (kg): 750
 VELOCIDAD (km/h): 0-15



50 HP ESTÁNDAR LS50

MOTOR: 4 CYL.
 ALTURA SIN CABINA(mm): 2350
 ALTURA CON CABINA (mm): 2560
 LONGITUD (mm): 4000
 ANCHO (mm): 1570
 PESO (kg): 3450
 ALTURA DE ELEVACIÓN (mm): 2800
 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg): 1400
 CAPACIDAD A LA ALTURA MÁXIMA (kg): 1300
 VELOCIDAD (km/h): 0-20



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CABINA CON AIRE ACONDICIONADO /
 CABINA CON CALEFACCIÓN



60 HP ESTÁNDAR LS60

TURBO MOTOR: 4 CYL.
 ALTURA SIN CABINA(mm): 2350
 ALTURA CON CABINA (mm): 2560
 LONGITUD (mm): 4000
 ANCHO (mm): 1570
 PESO (kg): 3600
 ALTURA DE ELEVACIÓN (mm): 2800
 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg): 1500
 CAPACIDAD A LA ALTURA MÁXIMA (kg): 1400
 VELOCIDAD (km/h): 0-20



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CABINA CON AIRE ACONDICIONADO /
 CABINA CON CALEFACCIÓN



50 HP TELESCOPICO LT50

MOTOR: 4 CYL.
 ALTURA SIN CABINA(mm): 2350
 ALTURA CON CABINA (mm): 2560
 LONGITUD (mm): 4000
 ANCHO (mm): 1570
 PESO (kg): 3600
 ALTURA DE ELEVACIÓN (mm): 3600
 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg): 1300
 CAPACIDAD A LA ALTURA MÁXIMA (kg): 1000
 VELOCIDAD (km/h): 0-20



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CABINA CON AIRE ACONDICIONADO /
 CABINA CON CALEFACCIÓN



60 HP TELESCOPICO LT60

TURBO MOTOR: 4 CYL.
 ALTURA SIN CABINA(mm): 2350
 ALTURA CON CABINA (mm): 2560
 LONGITUD (mm): 4000
 ANCHO (mm): 1570
 PESO (kg): 3750
 ALTURA DE ELEVACIÓN (mm): 3600
 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (kg): 1400
 CAPACIDAD A LA ALTURA MÁXIMA (kg): 1150
 VELOCIDAD (km/h): 0-20



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CABINA CON AIRE ACONDICIONADO /
 CABINA CON CALEFACCIÓN





BALDE



MONTACARGAS



RASCADOR HIDRÁULICO



HORQUILLA PARA BALAS



GARRA PARA ENSILADO Y ESTIÉRCOL



ARADO DE NIEVE Y TIERRA



MANIPULADOR DE FARDOS REDONDOS



SIERPE DE ENSILADO



CUBO 4 EN 1



HORQUILLA DE PACAS EXTENDIDA



CORTADOR DE ENSILADO



REFRESCO DE PIENSOS



CEPILLO



RETROEXCAVADORA



BARRENA



CUBO DE DESCARGA



GARRA DE MADERA



RASCADOR DE GOMA



SOPLADOR DE NIEVE



ESPARCIDOR DE SAL



BARRENDERO



ACCIONADO POR CORREA DE UNA HILERA

ALTURA (mm): 3000
 LONGITUD (mm): 2100
 ANCHO (mm): 2300
 PESO (kg): 600
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 45



CAJA DE CAMBIOS DE UNA HILERA ACCIONADA, MS12SL

ALTURA (mm): 3400
 LONGITUD (mm): 2300
 ANCHO (mm): 2400
 PESO (kg): 540
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 45



2 FILAS **BIGDRUM 1250**

ALTURA (mm): 3550
 LONGITUD (mm): 3800
 ANCHO (mm): 1950
 PESO (kg): 1400
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 90

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CAJA DE CAMBIOS DE 1000 RPM



3-4 FILAS **BIGDRUM 2200**

ALTURA (mm): 4275
 LONGITUD (mm): 2900
 ANCHO (mm): 2450
 PESO (kg): 2050
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 150

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

ACCESORIO DE RECOGIDA DE FORRAJE



4-5 FILAS **BIGDRUM 3000**

ALTURA (mm): 4800
 LONGITUD (mm): 2960
 ANCHO (mm): 3100
 PESO (kg): 2350
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 200

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

ACCESORIO DE RECOGIDA DE FORRAJE



**1.5 METRO RF 152**

ALTURA (mm): 3600
 LONGITUD (mm): 4500
 ANCHO (mm): 3380
 PESO (kg): 640
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 65

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

TIPO DE REMOLQUE

**1.5 METRO DOUBLE CHOP 1500**

ALTURA (mm): 3650
 LONGITUD (mm): 2540
 ANCHO (mm): 2320
 PESO (kg): 970
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 60

**2.1 METRO DOUBLE CHOP 2100**

ALTURA (mm): 3900
 LONGITUD (mm): 3500
 ANCHO (mm): 4750
 PESO (kg): 1200
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 110





5 TONELADAS FMGR 5

ALTURA (mm): 2400
 LONGITUD (mm): 5600
 ANCHO (mm): 2100
 PESO (kg): 2500
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 60

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



10 TONELADAS FMGR 10

ALTURA (mm): 3100
 LONGITUD (mm): 7500
 ANCHO (mm): 3000
 PESO (kg): 4150
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 90

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



18 TONELADAS FMGR 18

ALTURA (mm): 3640
 LONGITUD (mm): 8000
 ANCHO (mm): 2810
 PESO (kg): 8000
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 135

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



25 TONELADAS FMGR 25

ALTURA (mm): 3560
 LONGITUD (mm): 8000
 ANCHO (mm): 2910
 PESO (kg): 10000
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 150

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SISTEMA DE PESAJE / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS





NUEVO MODELO

3000 LT FST 3000

ALTURA (mm): 2090
 LONGITUD (mm): 5000
 ANCHO (mm): 2085
 PESO (kg): 1040
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 50

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO GALVANIZADO / EJE FRENADO / EJE DE TIJERA / TIJERA Y EJE FRENADO / SEMÁFOROS

**6000 LT FST 6000**

ALTURA (mm): 2475
 LONGITUD (mm): 5280
 ANCHO (mm): 1885
 PESO (kg): 2000
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 50

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS

**8000 LT FST 8000**

ALTURA (mm): 2650
 LONGITUD (mm): 6400
 ANCHO (mm): 2600
 PESO (kg): 3100
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SUCCIÓN HIDRÁULICA / PISTOLA ESPARCIDORA / INYECTOR SUBTERRÁNEO / ALAS SEPARADORAS
 CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS

**10.000 LT FST 10000**

ALTURA (mm): 2650
 LONGITUD (mm): 7600
 ANCHO (mm): 2600
 PESO (kg): 3100
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SUCCIÓN HIDRÁULICA / PISTOLA ESPARCIDORA / INYECTOR SUBTERRÁNEO / ALAS SEPARADORAS
 CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS





12.000 LT FST 12000

ALTURA (mm): 3100
 LONGITUD (mm): 7000
 ANCHO (mm): 2850
 PESO (kg): 5410
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SUCCIÓN HIDRÁULICA / PISTOLA ESPARCIDORA / INYECTOR SUBTERRÁNEO / ALAS SEPARADORAS
 CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



15.000 LT FST 15000

ALTURA (mm): 3100
 LONGITUD (mm): 8250
 ANCHO (mm): 2850
 PESO (kg): 6180
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SUCCIÓN HIDRÁULICA / PISTOLA ESPARCIDORA / INYECTOR SUBTERRÁNEO / ALAS SEPARADORAS
 CUERPO GALVANIZADO / FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



20.000 LT FST 20000

ALTURA (mm): 3500
 LONGITUD (mm): 7690
 ANCHO (mm): 3000
 PESO (kg): 6000
 REQUISITO DE ENERGÍA (hp): 120

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

SUCCIÓN HIDRÁULICA / PISTOLA ESPARCIDORA / FRENO NEUMÁTICO / SEMÁFOROS



FMDM 210

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2100
 ALTURA (mm): 1200
 LONGITUD (mm): 3900
 ANCHO (mm): 1200
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 70

**FMDM 245**

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2450
 ALTURA (mm): 1200
 LONGITUD (mm): 4250
 ANCHO (mm): 1200
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 70

**FMDM 210C ACONDICIONADOR**

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2100
 ALTURA (mm): 1200
 LONGITUD (mm): 3900
 ANCHO (mm): 1250
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 70

**FMDM 245C ACONDICIONADOR**

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2450
 ALTURA (mm): 1200
 LONGITUD (mm): 4300
 ANCHO (mm): 1300
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 70

**FMDM 280C ACONDICIONADOR ARRASTRE**

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2800
 ALTURA (mm): 1300
 LONGITUD (mm): 3150
 ANCHO (mm): 5500
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 90

**FMDM 320C ACONDICIONADOR ARRASTRE**

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 3200
 ALTURA (mm): 1300
 LONGITUD (mm): 3550
 ANCHO (mm): 5700
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 90





9 BRAZOS FMR 330

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 3300
 ALTURA (mm): 1000
 LONGITUD (mm): 3550
 PESO (kg): 330
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 20



11 BRAZOS FMR 440

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 4000
 ALTURA (mm): 1200
 LONGITUD (mm): 3850
 PESO (kg): 500
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 45



22 DOBLE DE BRAZOS FMR 745 A

ANCHURA DE TRABAJO (mm): 6850 - 7450
 ALTURA (mm): 3700
 LONGITUD (mm): 5600
 PESO (kg): 1600
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 50



NUEVO MODELO



**2 EMPACADORA DE ANUDADORES 1600**

ALTURA (mm): 1600
 LONGITUD (mm): 4140
 ANCHO (mm): 1870
 PESO (kg): 1160
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1300
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 25

**2 EMPACADORA DE ANUDADORES 2690**

ALTURA (mm): 1720
 LONGITUD (mm): 4140
 ANCHO (mm): 2400
 PESO (kg): 1240
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1550
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 35

**2 EMPACADORA DE ANUDADORES 3690**

ALTURA (mm): 1720
 LONGITUD (mm): 4140
 ANCHO (mm): 2400
 PESO (kg): 1380
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1700
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 40

**3 EMPACADORA DE ANUDADORES 5190**

ALTURA (mm): 1760
 LONGITUD (mm): 4970
 ANCHO (mm): 2500
 PESO (kg): 2180
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1560
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 60

**2/3 EMPACADORA DE ANUDADORES 5690**

ALTURA (mm): 1820
 LONGITUD (mm): 5110
 ANCHO (mm): 2550
 PESO (kg): 1850
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1800
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 60

**3 EMPACADORA DE ANUDADORES 6000**

ALTURA (mm): 1820
 LONGITUD (mm): 5110
 ANCHO (mm): 2650
 PESO (kg): 2000
 ANCHO DE RECOGIDA (mm): 1950
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 60





EMPACADORA RONDA FMRB 170

LONGITUD (mm): 4400
 ANCHO (mm): 2250
 ALTURA (mm): 2750
 PESO NETO (kg): 2960
 DIAMET. DE FAR. (mm) (min/max): 900/1700
 ANCHO DE PACA (mm): 1230
 ANCHURA DE TRABAJO (mm): 2200
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 80

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

FRENO HIDRÁULICO / FRENO NEUMÁTICO



ENVOLVEDORA DE PACAS FMBS 160

LONGITUD (mm): 2480
 ANCHO (mm): 1580
 ALTURA (mm): 2380
 PESO NETO (kg): 840
 DIAMET. DE FAR (mm) (min/max): 1200/1600
 REQUISITOS DE ENERGÍA (hp): 70





NOTES



fimaks.com

fimaksloader.com



export@fimaks.com



+90 444 26 94

Organize Sanayi Bölgesi 5 No'lu Cad. No: 2
M.K.Paşa / BURSA / TÜRKİYE

DEALER INFORMATION



From Turkey to 120 countries!