

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO



290

2WD

4WD

MOTOR	PERKINS	PERKINS
Nivel de Emisión	Etapa 0	Etapa 0
Código de Serie del Motor	1104A-44	1104A-44
Potencia Nominal de Motor (Kw/Hp/rpm) [ISO14396]	61,5/84/2200	61,5/84/2200
Torque Max. [Nm/rpm]	289/1400	289/1400
Capacidad [cm³] / nº de cilindros	4400/4	4400/4
Diámetro del cilindro [mm]	105x127	105x127
Tipo de filtro de aire	Tipo seco	Tipo seco
Aspiración	Aspirado natural	Aspirado natural
Tanque de combustible [lt]	90	90
Transmisión		
Caja de cambios	8F+2R	8F+2R
Embrague de caja de cambios	Tipo seco, doble embrague	Tipo seco, doble embrague
Velocidades [km/h-rpm]	2-38	2-38
Bloqueo diferencial		
Activación del bloqueo del diferencial	Mecánico	Mecánico
Toma de fuerza		
Toma de Fuerza	TDF de velocidad de avance y Toma de fuerza de una sola velocidad	TDF de velocidad de avance y Toma de fuerza de una sola velocidad
Toma de Fuerza- rpm del motor	540-1685	540-1685
Freno		
Tipo de freno	Disco refrigerado por aceite	Disco refrigerado por aceite
Actuación	Mecánico	Hidráulico
Número de disco [ambos lados]	5	5
Freno de mano	Mecánico	Mecánico
Levante Hidráulico Trasero		
máx. caudal de aceite / presión de la bomba [(l/min)/bar]	16,7/207	16,7/207
Funciones	Control de posición, calado y respuesta	Control de posición, calado y respuesta
Hidráulico auxiliar [salida/válvulas]	1/1	2/1
máx. capacidad de elevación [kg]	2290	2290
Tipo de dirección	Manual	Hidráulico
Dimensiones y Pesos		
Peso [sin pesos de lastre] [kg]	2552	2930
Lastre delantero Peso [kg]	8x22+1x40	8x22+1x40
Lastre trasero Peso [kg]	4x43	4x43/2x47+50
Longitud total [mm]	3890	3890
Distancia entre ejes [mm]	2290	2290
Ancho total [mm]	2100	2100
Altura total [mm]	2420	2420
Neumáticos		
Opción 1 [frente]	7.50-16	320/85R24
Opción 1 [trasera]	18.4/15-30	460/85R30
Opción 2 [frente]	7.50-16	320/85R24
Opción 2 [trasera]	13.6/12-38	340/85R38

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. tiene el derecho de cambiar los diseños y la información técnica especificada en este folleto.